

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rwi@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>

Разъединитель колонный механический РК-М



Разъединитель РК-М предназначен для обеспечения разъединения колонны НКТ с возможностью ее последующего соединения и восстановления герметичности.

Разъединитель РК-М может использоваться для:

- отсоединения от прихваченного инструмента;
- проведения РИР с помощью многопакерных компоновок;
- проведения операций КРС;

Характеристики/достоинства

- рабочее давление до и после разъединения – до 100 МПа;
- температура 100, 150, 250 градусов Цельсия;
- для разъединения создать пружину на заворот труб 1/4 оборота, выполнить движение колонны труб вверх;
- разъединитель может быть защищен от преждевременного срабатывания срезными винтами;
- автоматическое соединение;
- ниппель оснащен шейкой под ловильный инструмент;
- надежный уплотняющий узел их шевронных термозластомеров.

При заказе типоразмер разъединителя подбирается по согласованию с заказчиком

Таблица типоразмеров

Наименование	Максимальный наружный диаметр инструмента	Минимальный внутренний диаметр инструмента	Присоединительная резьба ГОСТ 633-82 ниппель/муфта	Вес инструмента, кг
РК-М-102-73	102	57	73/73	20
РК-М-114-62	114	62	73/73	25
			89/89	26
РК-М-132-76	132	76	89/89	30
РК-М-205-100	205	100	114/114	45
РК-М-205-100	210	125	ОТТМ 146	42

По требованию заказчика возможно изготовление под любой типоразмер колонны.